

RIVKLE® – Standard blind rivet nuts - Aluminium








Aluminium | Countersunk head | Plain | Open

	d (mm)	L (mm)	B (mm)	e (mm) (min - max)	Ø +0,1/0 (mm)	f (mm)	S (mm)	L2 (mm)	E max (mm)	
M3	10,2	7,2	1,3 - 3,5	5,0	1,3	S=4,0-e	6,1	0,1	**233 10** 030 035
	11,8		3,5 - 5,0			S=6,0-e	5,7		**233 10** 030 050
M4	11,5	9,0	1,7 - 3,5	6,0	1,5	S=4,4-e	6,7	0,1	**233 10** 040 036
	12,8	8,2	3,5 - 5,0		1,3	S=6,0-e			**233 10** 040 050
M5	13,0	10,0	1,0 - 4,0	7,0	0,9	S=5,5-e	7,8	0,1	**233 10** 050 040
	16,3	9,6	4,0 - 6,5		1,5	S=7,7-e	8,5		**233 10** 050 065
M6	17,0	12,0	1,7 - 4,5	9,0	1,5	S=6,3-e	10,4	0,1	**233 10** 060 046
	18,7	11,7	4,5 - 6,5			S=8,7-e	9,9		**233 10** 060 065
M8	19,0	14,0	1,7 - 4,5	11,0	1,5	S=7,5-e	12,7	0,1	**233 10** 080 046
	22,2	13,5	4,5 - 6,5			S=9,3-e	12,8		**233 10** 080 065
M10	21,0	15,4	1,7 - 4,5	12,5	1,5	S=7,5-e	13,2	0,1	**233 10** 100 046
	26,1	15,5	4,5 - 6,5	13,0		S=10,4-e	17,0		**233 10** 100 065







Aluminium | Countersunk head | Plain | Closed

	d (mm)	L (mm)	B (mm)	e (mm) (min - max)	Ø +0,1/0 (mm)	f (mm)	S (mm)	L2 (mm)	E max (mm)	
M3	14,1	7,2	1,5 - 3,5	5,0	1,3	S=4,0-e	10,0	0,1	**233 30** 030 035
M4	17,7	8,2	1,5 - 3,5	6,0	1,3	S=4,6-e	11,6	0,1	**233 30** 040 035
	19,3		3,5 - 5,0			S=6,0-e	11,8		**233 30** 040 050
M5	19,4	9,6	1,5 - 4,5	7,0	1,5	S=5,7-e	13,6	0,1	**233 30** 050 045
M6	25,2	11,7	1,5 - 4,5	9,0	1,5	S=6,5-e	17,0	0,1	**233 30** 060 045
	27,3		4,5 - 6,5			S=8,6-e			**233 30** 060 065
M8	30,0	13,5	1,5 - 4,5	11,0	1,5	S=6,9-e	21,4	0,1	**233 30** 080 045
	32,1		4,5 - 6,5			S=9,1-e	21,3		**233 30** 080 065
M10	33,9	15,5	1,5 - 4,5	13,0	1,5	S=7,5-e	26,5	0,1	**233 30** 100 045

Sales@RivetNutUSA.com
Request your quote with Rivet Nut USA (an operating division of Cardinal Components, Inc.)
Cardinal Components, Inc. is your authorized preferred specialty fastener distributor.
ISO 9001 CERTIFIED
www.RivetNutUSA.com
(800) 236-3200

INDEX
34
68

If you need aluminium blind rivet nuts with high mechanical strength, a **RIVKLE® HRT** version is available.
See page 41.